

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

EL SERİSİ

Elektrikli İnfrared Isıtıcı

NOKTA ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
2.000 – 12.000 W	10 – 150 m ³	Elektrik — 220 / 400 V	Radyant (İnfrared)

Gaz hattı gerektirmeyen, anında ısı veren İnfrared ısıtıcı. Kafe terasları, bahçeler ve fuar alanlarında nokta ısıtması için idealdir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 5 kademe ısı ayarı**
Beş kademede hassas güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Ampul ve gövde emniyet eşliğinde tutulur.
- Zaman ayarlı kapama**
Süre sonunda otomatik duruş.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Şebeke dalgalanmalarına karşı koruma.
- Ortam sıcaklığına ayarlı ısı modülasyonu**
Gereksiz tüketimin önüne geçer.

SERİ MODELLERİ

EL2000 2.000 W 10 m ³	EL2000 KUMANDALI 2.000 W 10 m ³	EL4000 4.000 W 20 m ³	EL4000 KUMANDALI 4.000 W 20 m ³	EL6000 6.000 W 80 m ³	EL12000 12.000 W 150 m ³
---	---	---	---	---	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe & Restoran

Spor Tesisi

Fuar & Gösteri

Bahçe & Çardak

Üretim Tesisi

Teknik Özellikler

2.000 – 12.000 W

EL Serisi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	GÜÇ	SAATLİK TÜKETİM	ISITMA HACMI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AMPUL ÖMRÜ
EL2000	2.000 W	2 kWh	10 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 14	8.000 saat
EL2000 KUMANDALI	2.000 W	2 kWh	10 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 14	8.000 saat
EL4000	4.000 W	4 kWh	20 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 14	8.000 saat
EL4000 KUMANDALI	4.000 W	4 kWh	20 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 14	8.000 saat
EL6000	6.000 W	6 kWh	80 m ³	400 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 21	8.000 saat
EL12000	12.000 W	12 kWh	150 m ³	400 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 21	8.000 saat

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

EL2000		10 m ³
EL2000 KUMANDALI		10 m ³
EL4000		20 m ³
EL4000 KUMANDALI		20 m ³
EL6000		80 m ³
EL12000		150 m ³



Elektrikli İnfrared Isıtıcı

EL SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Elektrik — 220 / 400 V
2.000 – 12.000 W · 10 – 150 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Nokta ısıtması için tasarlanmıştır; hacmin tamamını ısıtmak amacıyla kullanılmamalıdır.
- 2.000 – 4.000 W modeller 220 V, 6.000 – 12.000 W modeller 400 V besleme gerektirir.
- Isıtılacak bölgeye 2,0 – 2,6 m yükseklikte, eğimli montaj önerilir.
- Yanıcı malzeme ve tente yüzeylerine asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Ampul ömrü 8.000 saattir; yedek ampul stoklu olarak temin edilir.
- Dış mekân kullanımında IP koruma sınıfına uygun montaj yapılmalıdır.

Teknik değerler 220 V ve 400 V / 50 Hz şebeke koşullarına göre değişir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.