

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

ESH SERİSİ

Elektrikli Sıcak Hava Üretici

ELEKTRİKLİ HACİM ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
10 – 36 kW	50 – 300 m ²	Elektrik — 380 V	Konveksiyon

Doğalgaz altyapısı bulunmayan tesisler için tasarlanmış trifaze elektrikli sıcak hava üretici. Baca ve gaz hattı gerektirmez, kurulum süresi kısadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 2 kademe ısı ayarı**
Güç iki kademede ayarlanır.
- Aşırı ısınma koruması**
Rezistans grubu emniyet termostatu ile korunur.
- Düşük ses seviyesi — 42 dB**
Sessiz fan grubu.
- Zaman ayarlı kapama**
Süre sonunda otomatik duruş.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre otomatik çalışma.
- Yüksek voltaj koruması**
Trifaze şebeke dalgalanmalarına karşı koruma.
- 4 kademe fan ayarı / yaz serinletme modu**
Yaz aylarında yalnızca hava sirkülasyonu.
- Ortam sıcaklığına ayarlı ısı modülasyonu**
Enerji tüketimini ihtiyaca göre optimize eder.

SERİ MODELLERİ

ESH10 10 kW 50 – 100 m ²	ESH18 18 kW 100 – 150 m ²	ESH36 36 kW 150 – 300 m ²
---	--	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Atölye Depo Showroom Şantiye Marketler

Teknik Özellikler

10 – 36 KW

ESH Serisi Teknik Özellikler

3 MODEL

MODEL	GÜÇ	ISITMA ALANI	ELEKTRİK BESLEME	SİGORTA	KABLO KESİTİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	HAVA DEBİSİ
ESH10	10 kW	50 – 100 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	25 A	5 × 4 mm ²	66 – 36 – 47	1.800 m ³ /h
ESH18	18 kW	100 – 150 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	32 A	5 × 6 mm ²	72 – 47 – 47	2.600 m ³ /h
ESH36	36 kW	150 – 300 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	63 A	5 × 10 mm ²	72 – 47 – 67	3.500 m ³ /h

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma alanı (m²)

ESH10		50 – 100 m ²
ESH18		100 – 150 m ²
ESH36		150 – 300 m ²



Elektrikli Sıcak Hava Üreteci

ESH SERİSİ · KONVEKSİYON

Elektrik — 380 V
10 – 36 kW · 50 – 300 m²

UYGULAMA NOTLARI

- Elektrik beslemesi tabloda belirtilen sigorta ve kablo kesitine uygun çekilmelidir.
- Topraklama bağlantısı zorunludur; eksik topraklama garanti kapsamı dışındadır.
- Baca ve gaz hattı gerektirmediğinden kurulum süresi kısadır.
- Cihaz, hava emiş ızgarası önünde engel bulunmayacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Yaz döneminde fan modunda hava sirkülasyonu için kullanılabilir.
- Şantiye ve geçici kullanımlarda taşınabilir çözüm olarak tercih edilir.

Teknik değerler 380 V / 50 Hz trifaze şebeke koşullarına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.