

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

ESR SERİSİ

Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı

AĞIR HİZMET RADYANT



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
25 – 45 kW	45 – 65 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

Çift sıra seramik plakalı, paslanmaz reflektör gövdeli endüstriyel radyant ısıtıcı. Yüksek tavanlı üretim alanlarında bölgesel ısıtma için tasarlanmıştır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**
Üretim alanının ihtiyacına göre kademeli güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Endüstriyel ortamlar için emniyet termostatu.
- Zaman ayarlı kapama**
Vardiya düzenine göre otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığını izleyerek konforlu ısıtma sağlar.
- Yüksek voltaj koruması**
Ağır şebeke koşullarına karşı koruma.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Gaz tüketimini üretim yoğunluğuna göre optimize eder.

SERİ MODELLERİ

ESR25 25 kW 45 m ³	ESR30 30 kW 50 m ³	ESR35 35 kW 55 m ³	ESR40 40 kW 60 m ³	ESR45 45 kW 65 m ³
--	--	--	--	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Fabrika Üretim Hattı Montaj Alanı Hangar Depo

Teknik Özellikler

25 – 45 KW

ESR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
ESR25	25 kW	2,61 m ³ /h	45 m ³	30 – 148 – 35	30 kg	12
ESR30	30 kW	3,40 m ³ /h	50 m ³	35 – 126 – 68	34 kg	8 × 2
ESR35	35 kW	3,65 m ³ /h	55 m ³	35 – 146 – 68	34 kg	8 × 2
ESR40	40 kW	4,30 m ³ /h	60 m ³	35 – 146 – 68	40 kg	12 × 2
ESR45	45 kW	4,69 m ³ /h	65 m ³	35 – 146 – 68	40 kg	12 × 2

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

ESR25		45 m ³
ESR30		50 m ³
ESR35		55 m ³
ESR40		60 m ³
ESR45		65 m ³

Endüstriyel Seramik
Radyant Isıtıcı

ESR SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Doğalgaz / LPG
25 – 45 kW · 45 – 65 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Endüstriyel alanlarda çalışma bölgesine doğrudan yönlendirilecek biçimde projelendirilir.
- Yüksek tavanlı hacimlerde 4 – 6 m montaj yüksekliği tipik uygulamadır.
- Paslanmaz reflektör gövde, ısınin aşağı yönde yoğunlaşmasını sağlar.
- Vinç, forklift ve taşıma hatlarıyla çalışmayacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Çift sıra plakalı modellerde ısı yayılım genişliği artar; hat aralıkları buna göre planlanır.
- Tozlu üretim ortamlarında plaka temizliği sıklaştırılmalıdır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.