

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

LCD SR SERİSİ

LCD Seramik Radyant Isıtıcı

DİJİTAL KONTROLLÜ RADYANT



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
8 – 20 kW	20 – 40 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

SR serisinin dijital kontrol katmanıyla donatılmış üst modeli. Uzaktan kumanda, ısı sensörü ve alev modülasyonu ile tam otomatik çalışır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**
Radyant yüzey sıcaklığı on kademede ayarlanır.
- Aşırı ısınma koruması**
Emniyet eşiği aşıldığında cihaz otomatik durur.
- Zaman ayarlı kapama**
Belirlenen sürenin sonunda otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ve dengeli ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Elektronik kart şebeke dalgalanmalarına karşı korunur.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Gaz tüketimini ihtiyaca göre otomatik düşürür.

SERİ MODELLERİ

LCD SR8	LCD SR12	LCD SR16	LCD SR18	LCD SR20
8 kW	12 kW	16 kW	18 kW	20 kW
20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe & Restoran Otel Terası Lounge Showroom Cami

Teknik Özellikler

8 – 20 KW

LCD SR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
LCD SR8	8 kW	0,81 m ³ /h	20 m ³	23 – 75 – 26	18 kg	4
LCD SR12	12 kW	1,14 m ³ /h	25 m ³	23 – 93 – 26	22 kg	6
LCD SR16	16 kW	1,52 m ³ /h	30 m ³	23 – 112 – 26	26 kg	8
LCD SR18	18 kW	1,71 m ³ /h	35 m ³	23 – 130 – 26	30 kg	10
LCD SR20	20 kW	2,10 m ³ /h	40 m ³	23 – 148 – 26	34 kg	12

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

LCD SR8		20 m ³
LCD SR12		25 m ³
LCD SR16		30 m ³
LCD SR18		35 m ³
LCD SR20		40 m ³



LCD Seramik Radyant Isıtıcı

LCD SR SERİSİ · RADYANT
(INFRARED)Doğalgaz / LPG
8 – 20 kW · 20 – 40 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Dijital kontrol ünitesi, ortam sıcaklığını sürekli izleyerek alev modülasyonunu otomatik ayarlar.
- Zaman ayarlı kapama, işletme saatlerine göre programlanarak tüketim düşürülür.
- Uzaktan kumanda menzili içinde kalacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Yanıcı yüzeylere asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Radyant yüzey, ısıtılacak bölgeye 2,2 – 3,0 m yükseklikte ve 30 – 45° eğimle yönlendirilir.
- Sezon başı bakımında elektrot ve sensör kontrolü yapılmalıdır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.