

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

SR SERİSİ

Seramik Radyant Isıtıcı

DOĞALGAZLI BÖLGESEL ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
8 – 20 kW	20 – 40 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

Isıyı havaya değil doğrudan yüzeylere ve insanlara aktaran seramik radyant plakalı ısıtıcı. Rüzgârlı ve açık alanlarda dahi etkisini korur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek enerji verimliliği**
Isı doğrudan nesnelere ve insanlara iletildiği için enerji kaybı düşüktür.
- Hızlı ısınma**
Hava yerine doğrudan yüzeyleri ısıtarak saniyeler içinde konfor sağlar.
- Dış mekânlarda etkili**
Rüzgârlı alanlarda bile doğrudan ısı transferiyle dış mekân ısıtmasında kullanılır.
- Sessiz çalışma**
Fan gibi mekanizmalar bulunmadığından tamamen sessizdir.
- Hava sirkülasyonu gerektirmez**
Toz, polen veya alerjenleri havaya karıştırmaz; alerji dostudur.
- Eşit ve konforlu ısınma**
Doğrudan ısı yayarak ortamda dengeli bir ısı dağılımı sağlar.
- Ekonomik işletme**
Enerji tasarrufu sağlar; küçük alanları hızla ısıtmak için idealdir.
- Kolay taşınabilirlik ve kurulum**
Taşınabilir modelleri pratiktir, farklı alanlarda kullanılabilir.

SERİ MODELLERİ

SR8 8 kW 20 m ³	SR12 12 kW 25 m ³	SR16 16 kW 30 m ³	SR18 18 kW 35 m ³	SR20 20 kW 40 m ³
---	---	---	---	---

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe Terası

Restoran

Bahçe & Çardak

Fuar Alanı

Atölye

Teknik Özellikler

8 – 20 KW

SR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
SR8	8 kW	0,81 m ³ /h	20 m ³	23 – 75 – 26	18 kg	4
SR12	12 kW	1,14 m ³ /h	25 m ³	23 – 93 – 26	22 kg	6
SR16	16 kW	1,52 m ³ /h	30 m ³	23 – 112 – 26	26 kg	8
SR18	18 kW	1,71 m ³ /h	35 m ³	23 – 130 – 26	30 kg	10
SR20	20 kW	2,10 m ³ /h	40 m ³	23 – 148 – 26	34 kg	12

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

SR8		20 m ³
SR12		25 m ³
SR16		30 m ³
SR18		35 m ³
SR20		40 m ³



Seramik Radyant Isıtıcı

SR SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Doğalgaz / LPG
8 – 20 kW · 20 – 40 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Radyant ısıtıcı, ısıtılacak bölgeye 2,2 – 3,0 m yükseklikte ve 30 – 45° eğimle monte edilir.
- Yanıcı yüzeylere üretici tarafından belirtilen asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Açık ve yarı açık alanlarda rüzgâr yönü dikkate alınarak konumlandırılmalıdır.
- Seramik plakalar sezon başında toz ve kurumdan arındırılmalıdır.
- Aynı bölgede birden fazla ünite kullanıldığında ısı örtüşmesi planlanmalıdır.
- Hava sirkülasyonu oluşturmadığı için tozlu ortamlarda avantaj sağlar.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.