

# DTAGAS

*Türkiye'nin sıcak yüzü*

## ÜRÜN KATALOĞU

2026

**7 SERİ**

ÜRÜN AİLESİ

**2 kW – 85 kW**

KAPASİTE ARALIĞI

**GAZ + ELEKTRİK**

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

[www.dtagas.com.tr](http://www.dtagas.com.tr)

## SH SERİSİ

## Sıcak Hava Üreteci

DOĞALGAZLI HACİM ISITMA



| KAPASİTE   | KAPSAM                     | ENERJİ         | PRENSİP     |
|------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 15 – 85 kW | 400 – 1.500 m <sup>3</sup> | Doğalgaz / LPG | Konveksiyon |

Yüksek verimli fanlı sıcak hava üreteci. Kapalı hacmin tamamını hızlı ve dengeli biçimde ısıtır; yaz aylarında fan modu ile hava sirkülasyonu sağlar.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**  
Kullanıcı, mekânın konfor sıcaklığını on ayrı kademede hassas biçimde belirler.
- Aşırı ısınma koruması**  
Emniyet termostatu, ayarlanan eşik aşıldığında cihazı devre dışı bırakır.
- Düşük ses seviyesi — 42 dB**  
Müşteri alanlarında ve ofislerde rahatsız etmeyen sessiz çalışma.
- Zaman ayarlı kapama**  
Belirlenen sürenin sonunda cihaz otomatik olarak durur.
- Dijital ısı sensörü**  
Ortam sıcaklığını sürekli ölçerek çalışmayı otomatik dengeler.
- Yüksek voltaj koruması**  
Şebeke dalgalanmalarına karşı elektronik kartı korur.
- 4 kademe fan ayarı / yaz serinletme modu**  
Yaz aylarında brülör devre dışı bırakılır; cihaz yalnızca hava sirkülasyonu sağlar.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**  
Alev boyu ihtiyaca göre modüle edilir; gaz tüketimi düşer.

## SERİ MODELLERİ

|                                            |                                            |                                            |                                            |                                              |                                              |                                              |                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SH15</b><br>15 kW<br>400 m <sup>3</sup> | <b>SH25</b><br>25 kW<br>550 m <sup>3</sup> | <b>SH35</b><br>35 kW<br>760 m <sup>3</sup> | <b>SH45</b><br>45 kW<br>840 m <sup>3</sup> | <b>SH55</b><br>55 kW<br>1.120 m <sup>3</sup> | <b>SH65</b><br>65 kW<br>1.250 m <sup>3</sup> | <b>SH75</b><br>75 kW<br>1.375 m <sup>3</sup> | <b>SH85</b><br>85 kW<br>1.500 m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

## TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe &amp; Restoran

Fabrika

Atölye &amp; Depo

Spor Salonu

Sera

## Teknik Özellikler

15 – 85 KW

## SH Serisi Teknik Özellikler

8 MODEL

| MODEL | ANMA ISIL GÜCÜ<br>NOMİNAL GİRİŞ | GAZ TÜKETİMİ           | ISITMA HACMİ         | BOYUT (CM)<br>EN – BOY – YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | HAVA DEBİSİ             |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|
| SH15  | 15 kW                           | 1,51 m <sup>3</sup> /h | 400 m <sup>3</sup>   | 60 – 78 – 47                       | 55 kg   | 3.500 m <sup>3</sup> /h |
| SH25  | 25 kW                           | 2,38 m <sup>3</sup> /h | 550 m <sup>3</sup>   | 60 – 78 – 47                       | 55 kg   | 3.500 m <sup>3</sup> /h |
| SH35  | 35 kW                           | 3,33 m <sup>3</sup> /h | 760 m <sup>3</sup>   | 60 – 78 – 62                       | 65 kg   | 3.800 m <sup>3</sup> /h |
| SH45  | 45 kW                           | 4,28 m <sup>3</sup> /h | 840 m <sup>3</sup>   | 60 – 78 – 62                       | 65 kg   | 3.800 m <sup>3</sup> /h |
| SH55  | 55 kW                           | 5,23 m <sup>3</sup> /h | 1.120 m <sup>3</sup> | 60 – 78 – 77                       | 65 kg   | 4.100 m <sup>3</sup> /h |
| SH65  | 65 kW                           | 6,17 m <sup>3</sup> /h | 1.250 m <sup>3</sup> | 60 – 78 – 77                       | 75 kg   | 4.100 m <sup>3</sup> /h |
| SH75  | 75 kW                           | 7,10 m <sup>3</sup> /h | 1.375 m <sup>3</sup> | 60 – 78 – 92                       | 75 kg   | 4.400 m <sup>3</sup> /h |
| SH85  | 85 kW                           | 8,10 m <sup>3</sup> /h | 1.500 m <sup>3</sup> | 60 – 78 – 92                       | 75 kg   | 4.400 m <sup>3</sup> /h |

## MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m<sup>3</sup>)

|      |                    |      |                      |
|------|--------------------|------|----------------------|
| SH15 | 400 m <sup>3</sup> | SH55 | 1.120 m <sup>3</sup> |
| SH25 | 550 m <sup>3</sup> | SH65 | 1.250 m <sup>3</sup> |
| SH35 | 760 m <sup>3</sup> | SH75 | 1.375 m <sup>3</sup> |
| SH45 | 840 m <sup>3</sup> | SH85 | 1.500 m <sup>3</sup> |



## Sıcak Hava Üreteci

SH SERİSİ · KONVEKSİYON

Doğalgaz / LPG  
15 – 85 kW · 400 – 1.500 m<sup>3</sup>

## UYGULAMA NOTLARI

- Cihaz, ısıtılacak hacmin uzun kenarına ve tavandan 2,5 – 3,5 m yükseklikte konumlandırılmalıdır.
- Sıcak hava üfleme yönü, kapı ve pencere açıklıklarına doğru ayarlanmalıdır.
- Kapalı hacimlerde taze hava girişi ve atık gaz tahliyesi standartlara uygun sağlanmalıdır.
- Birden fazla cihaz kullanımında hacim, cihazlar arasında dengeli biçimde bölünmelidir.
- Yaz döneminde brülör devre dışı bırakılarak yalnızca fan modunda çalıştırılabilir.
- Tavan yüksekliği 6 m'yi aşan hacimlerde borulu radyant sistem önerilir.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre verilir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

# Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B  
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87  
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

# DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri

Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır. DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.